

### Γενικά χαρακτηριστικά χωρισμάτων wc

- **HPL** : συμπαγές υλικό πλήρωσης πολλαπλών στρώσεων πάχους 12-13-14mm, πάνελ από θερμοσκληραινόμενες ρητίνες, ενισχυμένο με κυτταρικές ίνες, παραγόμενο σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας και με εκατέρωθεν επικάλυψη επιφάνειας από φύλλο μελαμίνης,
- **Κλειδαριά**: ανοξείδωτος χάλυβας SAE 304 με ένδειξη ελεύθερο/κατελιμμένο «χωρίς κλειδί»
- **Μεντεσές**: κράμα αλουμινίου (αυτόματης επαναφοράς 3 ανά πόρτα).
- **Ανάρτηση** : ανοξείδωτος χάλυβας SAE 304
- **Ποδαράκια**: ανοξείδωτος χάλυβας SAE 304
- **Λαβή**: ανοξείδωτος χάλυβας SAE 304
- **Προφίλ**: ανοδιωμένο αλουμίνιο
- **Διαστάσεις**: Συνολικό ύψος χωρίσματος 2025mm, με δυνατότητα επιλογής πλάτους και βάθους, με κενό από το έδαφος 150mm. Υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης στο ύψος αλλά και στον σχεδιασμό των πάνελ κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα σχεδιασμού της εταιρείας.
- Χωρίσματα συστημάτων WC (compact laminate)

