



FRAME

parete divisoria

dividing partition







EASY SPACE è un sistema coordinato di partizioni orizzontali e verticali per ambienti di lavoro contemporanei. Line, Frame e Light le pareti divisorie. Work, la parete attrezzata. Float il pavimento sopraelevato. Agile e performante, Il sistema EASY SPACE di Giussani risolve le dinamicità dello Spazio Azienda, dall'operativo al direzionale, sempre capace di integrarsi con le crescenti complessità tecnologiche che contraddistinguono l'ambiente ufficio.

Funzionalità differenziate che si modificano in continuazione, adeguandosi a specifiche necessità. Luoghi aperti e riservati, protetti e in costante relazione tra loro. Confortevoli e personalizzati. Componenti flessibili di un unico sistema costruttivo, in continua evoluzione.

Ge Giussani sviluppa e realizza progetti per lo spazio ufficio e per gli ambienti del lavoro contemporaneo.

Ricerca, innovazione e grande flessibilità produttiva. Luogo del progetto e della produzione, dove, processi di lavorazione consolidati, sperimentazione e costante controllo dei livelli qualitativi, convivono con il sapere artigianale e la capacità di adattamento alle esigenze del committente. Prodotti di serie arricchiti dal lavoro eseguito a disegno. Grandi quantitativi e forniture personalizzate. Servizi integrati di progettazione, assistenza, montaggio, realizzazione integrale.

FRAME

Il concetto The concept





FRAME

Il concetto The concept





FRAME

details





FRAME

details



L'aspetto dinamico delle fughe orizzontali accentua il carattere contemporaneo del sistema conferendo anche agli spazi misurati ampio respiro.

La parete divisoria FRAME dispone di un'ampia gamma di finiture, sia per le pareti cieche che per quelle vetrate, e può essere integrata con il sistema di archiviazione WORK.

The dynamic aspect of the horizontal split-lines accentuate contemporary feel while opening up even the most confined spaces.

FRAME is available in a wide range of finishes and can be integrated with the storage system WORK.



FRAME

details





FRAME

details





FRAME - tec

Struttura e montaggio Structure and installation



Struttura interna *Inner structure*

Struttura portante interna in acciaio zincato composta da canaline guida con sezione ad U (50x25 mm) a soffitto e pavimento e montanti verticali a sezione rettangolare (50x25 mm) con livellatori di base per compensare dislivelli del pavimento (+/- 20 mm) e pressori che agiscono a contrasto a soffitto.

Una serie predisposta di fori e particolari sistemi d'aggancio consentono il fissaggio dei traversi con sezione ad U (50x25 mm), dei pannelli di rivestimento, delle superfici vetrate e degli altri componenti del sistema.

Inner building structure in galvanized steel realized with horizontal U-shaped runners (50x25 mm) installed on floor and ceiling and upright posts with rectangular section (50x25 mm) equipped with base levellers and spring pressure bolts.

Holes and particular fixing devices permit the fixing of the U-shaped cross-bars (50x25 mm) and the blind or glazed curtain-walls.

Pannellatura *Curtain walls*

Le superfici cieche sono realizzate con doppi pannelli in conglomerato di legno sp. 18 mm, classe E1 di emissione di formaldeide. Lo zoccolino inferiore, agganciato con molle a scatto che ne permettono una facile rimozione, ha un'altezza di 9 cm. I pannelli di tamponamento a soffitto hanno un'altezza variabile.

Per la finitura dei pannelli si propone di serie il nobilitato melaminico antigraffio.

The blind surfaces are realized with double chipboard panels 18 mm thick, class E1 formaldehyde emission.

The inferior skirting (h 9 cm) can be easily removed and inspected. The top infill panels have a variable height.

The panels are finished with scratch-resistant melamine.

Misure standard *Standard measures*

Sezione finita: 9 cm
Altezza totale: variabile
Larghezza moduli: 100 - 150 - 200 cm
variabile a richiesta
Altezza pannelli orizzontali: 506 mm

Total thickness: 9 cm

Total height: variable

Width of modules: 100 - 150 - 200 cm

variable on request

Height of horizontal panels: 506 mm

Superfici vetrate *Glazed surfaces*

Telai dei cristalli in alluminio, agganciati a pressione alla struttura.

Guarnizione fermavetro in PVC.

Doppi vetri float trasparenti sp. 4 mm.

A richiesta per le superfici vetrate poste a quote inferiori al metro di altezza da pavimento doppi vetri stratificati 3+3 mm.

The glazed surfaces are installed flush to panels by means of support profiles in aluminium fixed on the structure.

Perimeter PVC gaskets.

Double float transparent glasses 4 mm. 3+3 mm safety laminated glasses for the glazed surfaces that remain less than one meter from the floor on request.

Parti in alluminio *Aluminium elements*

I profili dei cristalli, gli angoli e gli stipiti sono in alluminio. I profili sono disponibili in tre varianti.

The glazed surface support profiles, the angles and the door side posts are in aluminium. The profiles are available in three variants.

Porte *Doors*

Altezza porte 211 cm.

Tre tipologie di porte: porte cieche o totalmente vetrate con o senza telaio, a uno o due battenti. La dimensione del vano utile della porta ad un battente è di 89 cm.

Porte cieche in tamburato sp. 40 mm placato laminato. Porte dotate di pomolo Forma e due cerniere in alluminio. A richiesta maniglia a leva Hoppe.

Stipite in estruso di alluminio (H 215 cm).

Griglie di areazione, serrature elettriche e mab chiudi-porta possono essere forniti a richiesta.

Height of the doors: 211 cm.

Three types of doors: totally blind or fully glazed with or without frame, single or double door.

The doorway width clearance of a single door is 89 cm.

The sandwich-panelled blind doors (40 mm) are finished with laminate. All the doors are supplied with push-and-open knob Forma and two hinges in aluminium. Handle Hoppe on request.

Door side posts in aluminium (H 215 cm).

The installation of air-vents and electric locks is possible on request.

Angoli *Corner junction*

Gli angoli a 90° e l'angolo variabile sono con parte a vista arrotondata.

The visual part of the corner junctions (90°/ variable) are rounded.

Isolamento acustico *Acoustic insulation*

Isolamento acustico con pannelli di lana di vetro (sp. 50 mm) inseriti nell'intercapedine tra i doppi pannelli ciechi a richiesta. Questo materiale è incombustibile, privo di amianto e non sviluppa gas tossici in caso di incendio.

Acoustic insulation with asbestos free glass wool (50 mm) between the blind panels on request.






Materiali e finiture *Materials and finishes*

Per i materiali e le finiture dei prodotti descritti riferirsi alla scheda G3 Easy Space Finiture.

See materials and finishes of the described products in the G3 Easy Space Finishes catalogue.



Montaggio Installation




1.+2. Le canaline guida vengono collocate a soffitto e a pavimento e fanno da "binari" ai montanti. I montanti verticali sono dotati alle estremità di livellatori per compensare le irregolarità del pavimento e soffitto (+/- 20 mm) e di una serie predisposta di fori per consentire il fissaggio dei tamponamenti.

- 3. Fissaggio dei traversi.
- 4. Fissaggio dei pannelli di rivestimento.
- 5. Fissaggio dello zoccolo.
- 6. Fissaggio dei tamponamenti a soffitto.
- 7. Fissaggio delle superfici vetrate.
- 8. I fori nei montanti permettono il cablaggio interno delle pareti.
- 9. Angolo a 90°
- 10. Angolo variabile


1.+2 *The U-shaped runners are installed on ceiling and floor and accommodate the posts. The upright posts are equipped with levellers which permit to offset possible irregularities of the floor and ceiling (+/-20 mm) and with holes for the fixing of the glazed and blind surfaces.*

- 3. *Fixing of the cross-bars.*
- 4. *Fixing of the blind panels.*
- 5. *Fixing of the skirting.*
- 6. *Fixing of the top infill panels.*
- 7. *Fixing of the glazed surfaces.*
- 8. *The holes in the upright posts permit the passing of electric cables.*
- 9. *Corner junction 90°.*
- 10. *Variabile corner junction*



Profili vetrate Glazed surface profiles


Profilo Large *Large profile*



Profilo realizzato in estruso di alluminio connotato da un'ampia parte a vista che conferisce alla parete un'immagine solida e ricca. Per le finiture riferirsi alla scheda G3 Easy Space Finiture.
Extruded aluminium profile featured by a large visible portion that gives a steady and rich image to the partition. See finishes in the G3 Easy Space Finishes catalogue.




Profilo Extra Small *Extra Small profile*



Profilo realizzato in estruso di alluminio connotato da un ridotto spessore complessivo che conferisce alla parete un'immagine leggera e contemporanea. Per le finiture riferirsi alla scheda G3 Easy Space Finiture.
Extruded aluminium profile featured by a limited total thickness that gives a light and contemporary image to the partition. See finishes in the G3 Easy Space Finishes catalogue.



Profilo Small *Small profile*



Profilo realizzato in estruso di alluminio connotato da una intercapedine a sezione arrotondata che conferisce alla parete un'immagine solida e morbida al tempo stesso. Per le finiture riferirsi alla scheda G3 Easy Space Finiture.
Extruded aluminium profile featured by an interspace with a rounded section that gives a steady and soft image at the same time. See finishes in the G3 Easy Space Finishes catalogue.



Moduli e Porte Modules and Doors

Moduli standard *Standard modules* Larghezza *Width*: 100 - 150 - 200 cm


Altezza pannelli orizzontali *Height horizontal panels*: 506 mm




MD1 OR




MD2 OR



MD3 OR



MD4 OR



MD5 OR




MD6 OR

Moduli con cinque pannelli orizzontali H 506mm, tamponamento superiore cieco fino a soffitto con altezza variabile.
Parti vetrate con doppio vetro float trasparente di 4 mm. A richiesta per superfici vetrate poste a quota inferiore al metro di altezza da pavimento doppi vetri stratificati 3+3 mm trasparenti.


*Module with five horizontal panels H 506 mm, blind up to ceiling of variable height.
Glazed surfaces with two transparent float glass panes 4 mm thick.
3+3 mm transparent laminated glass for the glazed surfaces that remain less than one meter from the floor on request.*

Porte standard *Standard doors*

Altezza standard *Standard height: 211 cm*




MP1




MPT2




MP3



MP4



MPT5




MP6

Porta a un battente (100 cm). Tamburata MP1, vetro singolo trasparente temperato sp. 6 mm con telaio MPT2, vetro singolo trasparente temperato sp. 10 mm MP3.


Door (100 cm). Sandwich-panelled MP1, single transparent tempered glass 6 mm thick with frame MPT2, single transparent tempered glass 10 mm thick MP3.

Porta a un battente più semifisso (120 cm). Tamburata MP4, vetro singolo trasparente temperato sp. 6 mm con telaio MPT5, vetro singolo trasparente temperato sp. 10 mm MP6.


Door with wing (120 cm). Sandwich-panelled MP4, single transparent tempered glass 6 mm thick with frame MPT5, single transparent tempered glass 10 mm thick MP6.



MP7



MPT8



MP9

Porta a due battenti (190 cm). Tamburata MP7, vetro singolo trasparente temperato sp. 6 mm con telaio MPT8, vetro singolo trasparente temperato sp. 10 mm MP9.

Double door (190 cm). Sandwich-panelled MP7, single transparent tempered glass 6 mm thick with frame MPT8, single transparent tempered glass 10 mm thick MP9.



Hoppe vetro glass




Forma



Hoppe

Maniglie e serrature per porte
Handles and locks for doors




EASY SPACE is a coordinated system of horizontal and vertical partitions for today's working environments. The dividing partitions are Line, Frame and Light, while Work is a partition designed for storage and Float is a raised floor.

Agile and functional, the EASY SPACE system by Giussani meets the terms set out by today's ever changing working environment, and the ever growing technological demands at all levels.

Functionality can be modified according to specific necessities. Open and reserved spaces, protected and in constant relation to each other, comforting and personal. Dividing partitions and storage partitions ... a flexible and constructive system of components to define the ever changing space.

Ge Giussani develops and realizes projects for the office space and the contemporary working environment. Innovation, research and a very flexible method of production. These are the key ingredients that form the consolidated working process where experimentation and constant quality control are exercised along with the knowledge of the craftsman to meet a customer's need. A product series enriched through design, from mass production to the custom-made request. A host of services ranging from project planning to installment and assistance, for a fully realized product.



I Colori riprodotti in stampa possono differire dai colori reali.

Allo scopo di offrire sempre il meglio alla nostra clientela ci riserviamo il diritto di modificare, senza obbligo di preavviso, le caratteristiche tecniche e funzionali dei nostri prodotti.

The real colours may differ from the printed ones.

In order to offer the best to our customer, we reserve the right to modify without notice the technical and functional features of our products.



easyspace

GE Giussani srl • 20030 Baruccana di Seveso (MI) • Via Montecassino, 35 • Tel. +39 0362 503.143 / 504.296 • Fax +39 0362 520.307

E-mail: ge.giussani@giussani.it • Internet: <http://www.giussani.it>

Showroom: Via Cadore, 23 • 20030 Seveso (MI)